



Form	: Paste
Farbe	: weiss
Geruch	: keiner
Che. Zusammensetzung	: Spezialfüllstoff
Dichte	: 0,95
Viskosität	: thixotrop
Auslaufzeit	: keine
Lösungsmittel	: Wasser
Flammpunkt	: keiner, nicht brennbar
Gefahrenklasse	: entfällt
MAK-Wert	: keiner
Lagerung	: über + 5°C (frostempfindlich)

Produkt

Einkomponentige wässrige Paste zum Schutz der Oberfläche von Natursteinen während der Arbeit mit Injektionsharzen.

Anwendung

Die leicht transparente Paste wird mit dem Pinsel auf die zu schützende Oberfläche aufgetragen. Dies kann bei Bedarf mehrmals wiederholt werden. Nach Abschluss der Arbeiten Paste eintrocknen lassen. Der trockene, pulverige Rückstand lässt sich dann mühelos entfernen.

In der Verpackung leicht angedickte Paste kann durch zusetzen von Wasser wieder streichfähig gemacht werden.

Eigenschaften

Die Stoppaste bildet einen thixotropen Film, der die Oberfläche vor Verschmutzung durch Reaktionsharze schützt. Der inerte Füllstoff und das Lösungsmittel Wasser greifen die Oberfläche von Natursteinen nicht an. Bei sehr porösen Steinen unbedingt Probefläche anlegen um festzustellen, ob sich das Pulver rückstandslos entfernen lässt.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen der Produktbeschreibung und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar. Kie.010112Hü